

## **HG lamināta grīdu aizsargslānis (HG product 70)**

HG lamināta grīdu aizsargslānis ir ļoti vienkārši lietojams, šķidra polimēra emulsija, kas pēc nožūšanas rada spīdīgu un ļoti plānu, bet ļoti izturīgu aizsargājošu plēvi. Tādā veidā lamināta virsējā kārtā tiek aizsargāta pret nolietojumu, skrāpējumiem un citiem bojājumiem. Šis produkts nomaskē arī blāvus traipus un bojājumus un rada pretslīdēšanas efektu.

### **Lietošanas instrukcija**

- 1) Virsmai (arī jauna lamināta virsmai) ir jābūt pilnīgi tīrai, bez taukiem un putekļiem. Notīriet iespējamās mazgāšanas un polimēru slāņus. Pirms nepieciešamās apstrādes aplūkojiet HG lamināta grīdu apstrādes tabulu, kas ir attēlota uz šā iepakojuma sāniem.
- 2) Labai izstrādājuma uzklāšanai vēlams izmantot pulēšanas aplikatoru (skatīt etiķeti šīs pudeles priekšpusē). Ja vēlaties, var izmantot tīru audumu, kas nepūkojas.
- 3) Izlejiet nelielu daudzumu neatšķaidīta šķidruma uz grīdas un, nelietojot spēku, ar pulēšanas aplikatoru vai tīrītāju izlīdziniet to vienmērīgi pa grīdu, veicot kustības vienā virzienā. Neveiciet apļveida kustības vai neberzējiet!
- 4) Aptuveni pēc 60 minūtēm, kad produkts ir nožuvis, var klāt otru kārtu perpendikulāri pirmajai kārtai.
- 5) Aptuveni 1-2 stundas pēc pēdējās apstrādes pa grīdu var staigāt un pēc trim dienām grīda ir pilnībā nožuvusi.

**Apkope:** Ikdienas tīrīšanai/putekļu slaucīšanai lietojiet HG lamināta ikdienas tīrītāju (HG produkts 71).

Regulārai grīdu mazgāšanai lietojiet HG lamināta grīdu mazgāšanas līdzekli (HG produkts 73). Aplūkojiet arī HG lamināta grīdu apstrādes tabulu, kas ir attēlota uz šā iepakojuma sāniem.

**Patēriņš:** uz ± 60 m<sup>2</sup> 1 litrs līdzekļa vienai kārtai.

**Uzmanību!** Lietojiet šo izstrādājumu tikai lamināta grīdām, kurām visas savienojumu vietas ir rūpīgi salīmētas.

## **HG защитная пленка для ламината с блеском (HG product 70)**

HG "Защитная пленка для ламината с блеском" очень проста в применении, представляет собой жидкую эмульсию, которая после высыхания образует блестящее, очень тонкое и при этом весьма стойкое покрытие. Оно защищает верхний слой ламината от износа, царапин и иных повреждений. Продукт маскирует потертости и существующие повреждения и придает нескользящий эффект.

### **Инструкция по применению**

- 1) Поверхность пола (в том числе нового), покрытую ламинатом, полностью обезжирить и удалить с нее пыль. При необходимости удалить старое восковое или полимерное покрытие. Информация о дополнительной обработке: при необходимости смотри таблицу применения средств для очистки ламинатных напольных покрытий HG на обратной стороне флакона.
- 2) Для равномерного распределения состава по желанию можно воспользоваться инструментом для нанесения покрытий (смотри этикетку на горлышке флакона на обороте флакона). По желанию можно использовать чистое полотенце без ворса, намотанное на насадку.
- 3) Вылейте небольшое количество неразбавленного средства на пол и распределите без применения усилий тряпкой или шваброй до образования тонкой и однородной пленки, действуя в одном направлении. Не меняйте направления и не растирайте состав.
- 4) После высыхания продукта, примерно через 60 минут, перпендикулярно первому слою можно нанести повторный слой.
- 5) Через 1-2 часа после последней обработки на пол можно наступать, через 3 дня пол полностью затвердеет.

**Уход.** Для ежедневной чистки/удаления пыли: HG "Спрей для ежедневной чистки ламината" (HG продукт 71).

Для регулярной очистки с применением швабры: HG "Средство для чистки ламината с блеском" (HG продукт 73). Для более подробной информации см. таблицу для ламината HG на боковой стороне бутылки.

**Расход:** 1 литр на ± 60 м<sup>2</sup> (один слой).

**Внимание!** Этот продукт допускается к использованию только на ламинатных покрытиях с полностью проклеенными швами.